



 杜克普爱华工业制造（上海）有限公司
Duerkopp Adler Manufacturing (shanghai) Co., Ltd.

地址：上海嘉定区思义路1599号
ADD: 1599 siyi road, jiading district, Shanghai

rBig (Tel) : 0086-21-59178890
{g@ (Fax) : 0086-21-59178834
gJ@ (P.C.) : 201802

 上工甲贝（集团）股份有限公司
Shang Gong Group Co., Ltd

地址：中国.上海浦东新区新金桥路1566号
ADD: No.1566 Xin Jinqiao Road, Pudong, Shanghai, China

Fig (Tel) : 0086-21 -63938822 <http://www.dap-china.com>
1\$@ (Fax):0086-21-63078413 E-mail:info@dap-china.com
g5& (P.C.) : 201206

ASM3102-540

Automatic Buttonhole indexer with front stacker

Máy thừa khuy áo tự động với bộ phận xếp thành phẩm phía trước



上工甲贝集团成员企业
Member of SCG Group
Leading Technology in Global Sewing Industry

全球缝制技术领导者
Global sewing technology leader

- Production efficiency

Full automatic buttonholing with more accurate distance between buttonholes and excellent seam quality. Automatically stacking the fabric after finishing the buttonholing.

Productivity: With 2pcs machines operated by one person, output 2300-2600pcs/8h, one people with 3pcs machines, output 3500-3900pcs/8h.

Efficiency: It is 5 times higher than normal working without machine.

Hiệu quả sản xuất

Khuy thừa hoàn toàn tự động với khoảng cách chính xác hơn giữa các khuy áo và chất lượng đường may tuyệt vời. Tự động xếp vải sau khi thừa xong.

Năng suất: Với 2 máy do một người vận hành, sản lượng 2300-2600 chiếc/8h, một người với 3 máy, sản lượng 3500-3900 chiếc/8h.

Hiệu quả: Cao gấp 5 lần so với làm việc bình thường không dùng máy.

- Feature

High efficiency, only need to input data through touch panel, it can buttonhole automatically with easy operation. When thread is broken, it can stop automatically and the broken stitch is able to be mended by automatic operation or by hand. It can be stacked automatically after finishing buttonholes and output is recorded.

- Tính năng

Hiệu quả cao, chỉ cần nhập dữ liệu qua bảng cảm ứng, nó có thể thừa khuy áo tự động với thao tác dễ dàng. Khi sợi chỉ bị đứt, máy có thể tự động dừng lại và đường may bị hỏng có thể được sửa chữa bằng thao tác tự động hoặc bằng tay. Máy tự động xếp chồng thành phẩm sau may và tự động lưu lại số lượng.

- High Quality Stitching

Buttonholing perfectly with a width tolerance of less than 0.5mm. Distance between buttonholes is more accurate with a tolerance of less than 0.5mm.

For all kinds flat-lock sewing with precise stack & air suction device to ensure lowest tolerance sewing.

- Mũi khâu chất lượng cao

Khuy áo hoàn hảo với dung sai chiều rộng nhỏ hơn 0,5 mm. Khoảng cách giữa các khuy áo chính xác hơn với sai số nhỏ hơn 0,5mm.

Đối với tất cả các loại may khóa phẳng với thiết bị hút khí và xếp chồng chính xác để đảm bảo may có dung sai thấp nhất.

- Thiết bị sáng tạo & độc đáo

Thông qua bảng điều khiển cảm ứng, máy được trang bị động cơ servo và được điều khiển bởi PLC để đảm bảo độ ổn định của máy

Creative & Unique Device

Through touch panel, it is equipped with servo motors and controlled by PLC to ensure the machine stability.



@g;@ Specifications

ASM3102-540

EI fitâB9t (n btU)

Automatic Buttonhole indexer with front stacker

最高缝速	Max sewing speed	4200rpm/@gl3600rpm 4200rpm/normal3600rpm
钮眼长度	Buttonhole length	a25mm
切刀尺寸	Cutting dimension	6.4-19.1(1/4-3/4)
压脚提升高度	Presser foot lift height	s14mm
机针	Needle	DP^5# 11J-#14J
使用缝线	Thread	@}g Normal
钮眼间隔	Distance between buttonholes	s700mm
钮眼与衣片边缘间隔	Margin from the front side end of fabric	6.5-22mm
最大缝制行走距离	Max sewing length	620mm
上端间隔	Distance from the top end of fabric	s140mm
衣片宽幅	Fabric width	200-420mm
衣片长度	Fabric length	490-890mm
缝制行走方向	Sewing direction	ECUJ Left
锁眼规格	Buttonhole type	SOA 50pcs
程序储存个数	Max number of program storage	30a 30pcs
缝制设定范围	Stitching Limitation	Xf Unlimited
电压	Voltage气压	220V
Air pressure		0.5Mpa

The above types are only for reference, and you can consult local distributors for details.